

Zarządzenie Nr 13 /2015
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 21 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 237 [4] § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2014 poz.1502 ze zm.) oraz § 81 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
zarządza , co następuje:

§ 1.Wprowadza się obowiązek przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 2.Wprowadza się Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac na wysokości stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.Zobowiązuje się wszystkie osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem oraz umieszczenia instrukcji, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego zarządzenia w widocznym miejscu na stanowisku pracy, którego instrukcje te dotyczą.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim to:

- 1) prace na wysokości,
- 2) prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje i preparaty chemiczne.

2. Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych osoba kierująca pracownikami przeprowadza instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

- 1) imienny podział pracy,
- 2) kolejność wykonywania zadań,
- 3) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
- 4) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- 5) określenie rodzaju środków ochrony indywidualnej, jakie pracownicy muszą stosować w celu zabezpieczenia się przed skutkami zagrożeń,
- 6) informowanie pracowników o właściwościach fizycznych oraz chemicznych stosowanych materiałów niebezpiecznych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- 7) określenie zasad bezpośredniego nadzoru.

3. Pracownicy, przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, powinni być odpowiednio przygotowani zapoznając się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wykonywanej pracy niebezpiecznej	Stanowisko	Stosowane środki bezpieczeństwa
1	Praca na wysokości przy czynności mycia okien wykonywana do wysokości 2 m nad poziomem podłogi, przy użyciu drabin lub mostka	Pracownik gospodarczy-sprzątaczk	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokości.
2	Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje i preparaty chemiczne-środki drażniące stosowane do mycia urządzeń sanitarnych, umywalek, sanitariatów	Pracownik gospodarczy-sprzątaczk	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych. 4. Zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej.

3	Praca na wysokości wykonywana przy czynnościach konserwacyjnych, naprawach, pracach malarskich, wymianie świetlówek, żarówek wykonywana do wysokości 2 m nad poziomem podłogi , przy użyciu drabin	Pracownik gospodarczy-konserwator	1.Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2.Imienny podział pracy. 3.Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokości.
4	Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje i preparaty chemiczne- szkodliwe i drażniące stosowane przy malowaniu, czyszczeniu, konserwacji.	Pracownik gospodarczy-konserwator	1.Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2.Imienny podział pracy. 3.Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych. 4.Zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej
5	Praca na wysokości wykonywana przy układaniu dokumentów na wyższych regałach wykonywana do wysokości 2 m nad poziomem podłogi, przy użyciu drabin	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno biurowych	1.Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2.Imienny podział pracy. 3.Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokości.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC Z UŻYCIEM SUBSTANCJI (PREPARATÓW) NIEBEZPIECZNYCH

1. Celem instrukcji jest opanowanie prawidłowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z użyciem substancji niebezpiecznych.

2. Na stanowisku pracy, na którym wykonuje się prace z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy:

- 1) mają ukończone 18 lat,
- 2) zostali przeszkoleni w zakresie zasad bhp i ergonomii przy pracach związanych z użyciem substancji niebezpiecznych,
- 3) posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do w/w. prac,
- 4) wykazują się znajomością instrukcji oraz zapoznali się z kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych,
- 5) ubrani są w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przydzielone do stanowiska.

3. Na stanowisku pracy na którym wykonuje się prace z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych obowiązuje zakaz:

- 1) spożywania posiłków,
- 2) palenia tytoniu,
- 3) prowadzenia rozmów telefonicznych,
- 4) używania ognia,
- 5) używania substancji niebezpiecznych bez stosowania odpowiednich ochron osobistych (np. rękawice ochronne, półmaski),
- 6) używania jednocześnie substancji, które w wyniku zmieszania uwalniać mogą toksyczne gazy lub spowodować oparzenia skórne,
- 7) zostawiania w/w środków w miejscach ogólnodostępnych (toalety, łazienki, pomieszczenia biurowe itp.).

4. Środki (preparaty) niebezpieczne należy:

- 1) składować w chłodnych pomieszczeniach (magazynach), zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i dobrze wentylowanych,
- 2) trzymać pojemniki szczelnie zamknięte,
- 3) zamykać pojemniki po użyciu lub opróżnieniu.
- 4) przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach z dala od urządzeń i narzędzi iskrzących.

5. Przed rozpoczęciem pracy z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych pracownik powinien:

- 1) sprawdzić kompletność wyposażenia na stanowisku pracy,
- 2) sprawdzić termin ważności stosowanych substancji.

6. Przy wykonywaniu pracy z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych pracownik powinien:

- 1) stosować odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane w zakładowej tabeli norm ich przydziału oraz w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej,
- 2) koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach,
- 3) podczas pracy zachować właściwą pozycję ciała,
- 4) przestrzegać zasad higieny osobistej,
- 5) pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- 6) unikać wdychania oraz kontaktu z oczami i skórą.

7. Po zakończeniu pracy z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych pracownik powinien:

- 1) uporządkować stanowisko pracy,
- 2) przemyć ręce,
- 3) usunąć produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

8. W sytuacjach awaryjnych:

- 1) w przypadku pożaru należy:
 - a) produkty usunąć ze strefy zagrożenia,
 - b) gasić przez odizolowanie od dostępu powietrza,
 - c) dostosować środki gaśnicze do palących się materiałów w otoczeniu,
 - d) zaalarmować o pożarze oraz powiadomić straż pożarną.
- 2) w przypadku uwolnienia do środowiska należy:
 - a) uniemożliwić dostęp osobom bez odpowiednich ochron,
 - b) unikać kontaktu ze skórą i oczami, zapewnić właściwą wentylację,
 - c) postępować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.

9. Pierwsza pomoc polega na:

- 1) w przypadku wdychania: wyprowadzeniu poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.
- 2) w przypadku kontaktu ze skórą: zdjęcia zanieczyszczonej odzieży, w przypadku podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem.
- 3) w przypadku kontaktu z oczami: wg wskazówek zawartych w karcie charakterystyki substancji, należy skonsultować się z lekarzem.
- 4) w przypadku spożycia: wg wskazówek zawartych w karcie charakterystyki substancji. Należy skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę oraz postępować zgodnie z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

10. W przypadku zaistnienia wypadku należy niezwłocznie powiadomić przełożonych i służbę BHP. Stanowisko pracy należy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. W uzasadnionych przypadkach należy wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się do lekarza.

11. Odpady opakowaniowe należy przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC NA WYSOKOŚCI

1. Celem instrukcji jest opanowanie prawidłowych zasad bhp minimalizujących ryzyko wypadków związanych z wykonywaniem prac na wysokości.
2. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Prace te powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych do tego celu osób (bezpośredni przełożeni pracowników).
3. Dostęp do wykonywania prac na wysokości mają jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.
4. Prace te powinny być organizowane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi.
5. Praca na wysokości poniżej 1 m może być niebezpieczna, gdy na stanowisko robocze nie można wejść lub zejść bez zastosowania stopni lub podręcznych drabinek.
6. Prace na wysokości w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim wykonuje się dorywczo (mycie okien, wymiana zużytych świetlówek, prace malarskie, układanie dokumentów na regałach) na wysokości do 2 m z użyciem drabin. Wykonywanie prac na wysokości pow. 1,5 m powinno odbywać się przy asekuracji drugiej osoby.
7. Prace na wysokości powyżej 2 m, w przypadkach gdzie jest wymagane zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być wykonywane przez min. 2 osoby.
8. Na stanowisku pracy mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy:
 - 1) mają ukończone 18 lat,
 - 2) zostali przeszkoleni w zakresie zasad bhp i ergonomii przy wykonywaniu prac na wysokości,
 - 3) posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do w/w prac,
 - 4) legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniającego uwarunkowania wynikające z rodzaju czynności wykonywanych na wysokości,
 - 5) wykazują się znajomością instrukcji,
 - 6) mają zezwolenie na wykonanie pracy na wysokości od bezpośredniego przełożonego.
9. Zabronione jest zatrudnianie przy pracy na wysokości kobiet ciężarnych poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem).
10. Na stanowisku pracy przy wykonywaniu prac na wysokości zabrania się:
 - 1) spożywania posiłków,
 - 2) palenia tytoniu,
 - 3) używania ognia,
 - 4) prowadzenia rozmów telefonicznych,
 - 5) ustawienia urządzeń w miejscu lub bezpośrednim sąsiedztwie ustawienia drabiny (ograniczających swobodę poruszania się po niej),
 - 6) wspinania na konstrukcje i maszty, które mogą ulec złamaniu,
 - 7) mycia okien przy staniu na parapetach,
 - 8) mycia okien górnych przy otwartych oknach dolnych,

9) mycia okien na wysokości powyżej 2 m.

11. Przed rozpoczęciem pracy na wysokości pracownik powinien:

- 1) wysłuchać szczegółowego instruktażu wykonywania tych prac. Instruktaż obejmuje imienny podział pracy, kolejność ich wykonywania oraz wymagania w zakresie bhp przy wykonywaniu tych prac, sposób użycia środków ochrony indywidualnej (jeśli zachodzi konieczność ich użycia),
- 2) sprawdzić kompletność wyposażenia na stanowisku pracy,
- 3) sprawdzić stan techniczny narzędzi, materiałów, drabin (sprawdzić stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie).

12. Przy wykonywaniu pracy na wysokości pracownik powinien:

- 1) stosować odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane w zakładowej tabeli norm ich przydziału,
- 2) nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania,
- 3) koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach,
- 4) podczas pracy zachować właściwą pozycję ciała,
- 5) nie wychylać się poza obrys podestu czy drabiny,
- 6) nie stosować drabin w sytuacji, gdy pracę można wykonać przy użyciu innych urządzeń, np. narzędzi o odpowiednio długich uchwytych.

13. Do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić.

14. Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności:

- 1) stosowanie drabin uszkodzonych,
- 2) stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,
- 3) używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
- 5) ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu,
- 6) opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów nie zapewniające stabilności drabiny,
- 7) stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny,
- 8) ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń— w sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny,
- 9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
- 10) przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.

15. Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.

16. Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

- 1) uporządkować stanowisko pracy,
- 2) odłożyć narzędzia pracy w wyznaczone miejsca.

17. W sytuacjach awaryjnych:

- 1) o wadach i/lub uszkodzeniach narzędzi lub sprzętu należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- 2) jeżeli sytuacja na to pozwala każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać należy niezwłocznie swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,
- 3) ostrzec współpracowników, a także inne osoby, znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
- 4) bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, działając spokojnie, szybko i sprawnie. W przypadkach uzasadnionych wezwać pogotowie ratunkowe.

18. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpiecznej pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Na podstawie art. 210 Kodeksu pracy pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.